

## Beschreibung

ELRS, Einbaudownlight rund, COB LED 6W, 3000K, 350mA, CRI>90, Ausstrahlwinkel 38°, 30° schwenkbar, inkl. Netzteil u. Verbindungskabel Buchse, IP44 in geschlossener Decke, Systemleistung ca. 7,5W, schwarz

## Allgemeine Daten

<b>Fassung:</b>	ohne
<b>Geeignet für Deckenmontage:</b>	Ja
<b>Geeignet für Einbaumontage:</b>	Ja
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Schutzart (IP):</b>	IP44
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Verstellbarkeit:</b>	schwenkbar
<b>Werkstoff des Gehäuses:</b>	Aluminium

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	mediumstrahlend 21-40°
<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>	537lm
<b>Blendbegrenzung (UGR):</b>	20.0
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	F
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	90-100
<b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>	1
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	90lm/W
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtverteilung:</b>	symmetrisch
<b>Max. Systemleistung:</b>	6W



## Adresse/Kontakt





**Elektrische Daten**

<b>Austauschbares Betriebsgerät:</b>	Ja
<b>Mit Betriebsgerät:</b>	Ja
<b>Nennspannung:</b>	220V - 240V
<b>Ohne Dimmfunktion:</b>	Ja
<b>Spannungsart:</b>	AC

**Produktabmessung**

<b>Einbaudurchmesser:</b>	68mm
<b>Einbauhöhe/-tiefe:</b>	50mm



**Adresse/Kontakt**